

設置の手順（例）



1. スタンドの準備

スタンドパイプをネジ無し状態でベースに取り付けます。着ぐるみ側は、股下の穴を通して、フロアーファンのケーブル先端を外に抜いておきます。



2. バルーンにスタンドを差し込む

バルーン本体を広げて、スタンドパイプをバルーンの股下部にある穴に通します。



3. スタンドを立たせる


バルーン背面の首元部分にあるファスナーを開き、パイプを通してからスタンドを立たせます。

※この時バルーンの足底部分に予め重しなどを用意して入れておくと、設置後の安定性が増します。



4. T字ハンガーを取り付ける

スタンドパイプに、T字ハンガーパイプを取り付けます。T字ハンガーパイプ部分の長さが「うちゅーい」の全長（約175cm）に合わせて調整し、ネジを締めて固定します。また着ぐるみが傷つかないように、先端をタオルなどでぐるぐる巻きにしてください。



5. ファスナーを閉じる

T字ハンガーをバルーン内側に収め、ファスナーを閉じます。T字の両端を天井に引っ掛けます。無理に引っ張ったり突っ張りがあると、ハンガーにバルーンが引っかかり裂けてしまう可能性がありますので、丁寧に被せて下さい。



6. 電源を確保する

まずはコンセントに漏電タップを取り付けます（感電の危険がありますので、漏電タップは必ず使用して下さい）。次に、バルーン股下から延びる電源ケーブルを漏電タップに差し込みます。ケーブルを繋ぐとすぐにバルーンが膨らみはじめます。